



SIKA  
MARINE



THE  
PROFESSIONAL'S  
CHOICE

# MARINE OPLOSSINGEN VOOR MARITIEME TOEPASSINGEN

BUILDING TRUST





# INHOUDSOPGAVE

## LIJMEN EN KITTEN

---

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>04</b> | 1-Component polyurethaan – Sikaflex® |
|-----------|--------------------------------------|

---

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>08</b> | 1-Component silaangemodificeerd polymeer – Sikaflex® |
|-----------|------------------------------------------------------|

---

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>09</b> | 1-Component polyurethaan – SikaForce® |
|-----------|---------------------------------------|

---

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| <b>10</b> | 2-Componenten polyurethaan – SikaForce® |
|-----------|-----------------------------------------|

---

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| <b>11</b> | 2-Componenten acrylaatlijmen (ADP) – SikaFast® |
|-----------|------------------------------------------------|

---

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>13</b> | Industriële siliconenlijmen en -kitten – Sikasil® |
|-----------|---------------------------------------------------|

---

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>15</b> | Cyanoacrylaat snellijmen – SikaFast® |
|-----------|--------------------------------------|

---

## SCHEEPDEKCOATINGS

---

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>16</b> | Egalisatiemortels – Sikafloor® Marine |
|-----------|---------------------------------------|

---

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| <b>18</b> | Speciale producten – Sikafloor® Marine |
|-----------|----------------------------------------|

---

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> | Dekcoatings voor geluid- en trillingsdemping – Sikafloor® Marine |
|-----------|------------------------------------------------------------------|

---

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | Vloersystemen voor geluid- en trillingsdemping – Sikafloor® Marine |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|

---

## HULPSTOFFEN EN TOEBEHOREN

---

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>22</b> | Primers |
|-----------|---------|

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>24</b> | Hechtverbetersaars |
|-----------|--------------------|

---

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>25</b> | Reinigings- en verzorgingsmiddelen en toebehoren |
|-----------|--------------------------------------------------|

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>28</b> | Handlijmpistolen |
|-----------|------------------|

---

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>29</b> | Pneumatische lijmpistolen |
|-----------|---------------------------|

---

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>30</b> | PowerCure toebehoren |
|-----------|----------------------|

---

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>31</b> | Toebehoren |
|-----------|------------|

---



# Sikaflex®

## 1-COMPONENT POLYURETHAAN LIJMEN EN KITTEN

### Sikaflex®-290 DC PRO

De weerbestendige deknadenrubber



#### OMSCHRIJVING\*

Sikaflex®-290 DC PRO is een UV-bestendige 1-component afdichtkit op polyurethaanbasis. Deze kit is speciaal ontwikkeld voor het inrubberen van traditionele houten dekken in de jacht- en scheepsbouw. De kit hardt uit door contact met luchtvochtigheid en vormt een duurzame elastomeer die schuurbaar is.

#### EIGENSCHAPPEN

- UV- en weerbestendig
- Niet corrosief
- Schuurbaar
- Bestand tegen zeewater en zoet water

| Kleur | Verpakking       |
|-------|------------------|
| zwart | patroon à 300 ml |
| zwart | unipack à 600 ml |

grootverpakking op aanvraag

\*MDI-houdend (>0,1; <1%). Voor dit product gelden volgens Europese verordening nr. 1907/2006 beperkende voorwaarden bij levering aan particulieren.



### Sikaflex®-291i

Sterk hechtende afdichtkit voor maritieme toepassingen



#### OMSCHRIJVING

Sikaflex®-291i is een 1-component polyurethaan afdichtkit met goed standvermogen die door contact met luchtvochtigheid uithardt tot een elastomeer. Het is geschikt voor het maken van elastische en trillingsbestendige voegafdichtingen. Hecht goed op hout, metalen, metaalprimers, laklagen, keramische materialen en kunststoffen. Voor interieur en onder de waterlijn.

#### EIGENSCHAPPEN

- Niet corrosief
- Schuurbaar
- Geurarm
- Bestand tegen zeewater en zoet water
- VOS- en emissievrij

| Kleur                         | Verpakking       |
|-------------------------------|------------------|
| wit, zwart                    | unipack à 70 ml  |
| bruin, staalgrijs, wit, zwart | patroon à 300 ml |
| wit, zwart                    | unipack à 400 ml |
| wit                           | unipack à 600 ml |



► **Toebehoren** **pagina 31**  
Spuitmonden, unipackadapter

► **Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28**  
Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

► **Hulpstoffen** **vanaf pagina 22**  
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

## Sikaflex®-292i

Constructielijm voor maritieme toepassingen



### OMSCHRIJVING

Sikaflex®-292i is een thixotrope 1-component lijm met goed standvermogen die door contact met luchtvochtigheid uithardt tot een elastomeer. Het heeft uitstekende hechteigenschappen en een zeer hoge mechanische sterkte. Zeer geschikt voor dynamisch belaste structurele lijmverbindingen in de jacht- en scheepsbouw. Geschikte ondergronden zijn hout, metalen, in het bijzonder aluminium, metaalprimers en laklagen (2-componenten systemen), keramische materialen, kunststoffen zoals GVK-GRP (glasvezelversterkte onverzadigde polyesterhars) en ABS.

### EIGENSCHAPPEN

- Hoge dynamische belastbaarheid
- Dempt trillingen
- Spleetvullend
- Niet corrosief
- Hecht goed op allerlei ondergronden
- Bestand tegen zeewater en zoet water



| Kleur | Verpakking       |
|-------|------------------|
| wit   | patroon à 300 ml |

## Sikaflex®-295 UV

Afdichtkit en ruitenlijm voor kunststof ramen



### OMSCHRIJVING

Sikaflex®-295 UV is een 1-component polyurethaanlijm met een pasteuze consistentie die door blootstelling aan luchtvochtigheid uithardt en zodoende een duurzaam elastomeer vormt. Het is speciaal ontwikkeld voor de jacht- en scheepsbouw, voor het lijmen en afdichten van kunststof ramen. Vanwege zijn uitstekende weerbestendigheid kan Sikaflex®-295 UV ook worden gebruikt voor het afdichten van voegen op buitendecken, die aan direct zonlicht zijn blootgesteld. Geschikte ondergronden zijn aluminium (blank of geanodiseerd), GRP (polyesterhars), roestvast staal, hout, 2-componenten coatings en kunststof ramen (PC, PMMA).

den gebruikt voor het afdichten van voegen op buitendecken, die aan direct zonlicht zijn blootgesteld. Geschikte ondergronden zijn aluminium (blank of geanodiseerd), GRP (polyesterhars), roestvast staal, hout, 2-componenten coatings en kunststof ramen (PC, PMMA).

### EIGENSCHAPPEN

- Korte uithardingstijd
- Korte draadafbreuk
- Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
- Goed bestand tegen UV-straling
- Bestand tegen zeewater en zoet water



| Kleur      | Verpakking       |
|------------|------------------|
| wit, zwart | patroon à 300 ml |
| zwart      | patroon à 400 ml |

grootverpakking op aanvraag

► **Toebehoren** pagina 31  
Spuitsmond, unipackadapter

► **Verwerkingsapparatuur** vanaf pagina 28  
Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

► **Hulpstoffen** vanaf pagina 22  
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

# Sikaflex®

## 1-COMPONENT POLYURETHAAN LIJMEN EN KITTEN

### Sikaflex®-296

Maritieme ruitenlijm voor veiligheids-, gelamineerd- en isolatieglas



#### OMSCHRIJVING

Sikaflex®-296 is een elastische, hoogbelastbare, 1-component polyurethaan ruitenlijm met uitstekende spleetvullende eigenschappen, die uithardt bij blootstelling aan luchtvochtigheid en zodoende een duurzaam elastomeer vormt. Het is ontwikkeld voor glaslijmtoepassingen in zowel de eerste montage als in de reparatiemarkt van de jacht- en scheepsbouw en geschikt voor gebruik met alle typen glazen ruiten.

Sikaflex®-296 heeft zeer goede afgladeigenschappen en is tevens geschikt voor zichtbare buitenvoegen.

#### EIGENSCHAPPEN

- Geurarm
- Spleetvullend
- Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
- PVC- en oplosmiddelenvrij
- Geschikt voor handmatig en machinaal gebruik
- Toepassing zonder zwarte primer mogelijk

#### Kleur

zwart

#### Verpakking

unipack à 600 ml

grootverpakking op aanvraag



### Sikaflex®-298 FC

Enigszins thixotrope bedding compound voor maritieme toepassingen met korte huidvormingstijd



#### OMSCHRIJVING

Sikaflex®-298 FC is een enigszins thixotrope 1-component polyurethaanlijm en afdichtkit die door blootstelling aan luchtvochtigheid uithardt en zodoende een duurzaam elastomeer vormt. Het is geschikt voor het lijmen van grote oppervlakken aan kunststof dekbekleding (behalve polyetheen/polypropyleen) en voor het strak inbedden van (teak)houten dekplanken en houten platen op het dek. Geschikte ondergronden zijn GRP, watervast verlijmd multiplex, metaalprimers en laklagen (2-componenten, op epoxy of PUR-acrylaatbasis) en roestvast staal.

#### EIGENSCHAPPEN

- Snelle huidvorming
- Enigszins thixotroop
- Elastisch
- Bevat geen licht ontvlambare oplosmiddelen
- Geluiddempend

#### Kleur

zwart

#### Verpakking

unipack à 600 ml

zwart

unipack à 1800 ml

zwart

blik à 10 ltr

grootverpakking op aanvraag



#### ► Toebehoren

**pagina 31**

Spuitmonden, unipackadapter

#### ► Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28

Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

#### ► Hulpstoffen

**vanaf pagina 22**

Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

## Sikaflex®-268 PowerCure

Versnelde ruitenlijm en afdichtkit

### OMSCHRIJVING

Sikaflex®-268 PowerCure is een versnelde polyurethaan lijm/kit die speciaal is ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van glazen ruiten in de scheepsbouw. Het is zeer geschikt voor toepassingen die een snelle belastbaarheid vereisen. Sikaflex®-268 PowerCure is bestand tegen weersinvloeden en heeft een uitstekende bestendigheid tegen zoet en zout water.

### EIGENSCHAPPEN

- Versnelde uitharding
- Flexibel
- Uitstekend verwerkbaar
- Geschikt voor zowel lijmen als afdichten
- Zeer goede weerbestendigheid
- Uitstekende afgladeigenschappen
- Uitharding onafhankelijk van het klimaat

| Kleur | Verpakking       |
|-------|------------------|
| zwart | unipack à 600 ml |



► **Toebehoren** **vanaf pagina 31**  
Spuitmonden, unipackadapter

► **Verwerkingsapparatuur** **vanaf pagina 28**  
Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen,  
PowerCure Dispenser

► **Hulpstoffen** **vanaf pagina 22**  
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

# Sikaflex®

## 1-COMPONENT SILAANGEMODIFICEERDE POLYMEERLIJMEN EN -AFDICHTMIDDELEN

### Sikaflex®-591 Emissiearm afdichtmiddel



#### OMSCHRIJVING

Sikaflex®-591 is een 1-component afdichtmiddel op basis van de silaangemodificeerde polymeertechnologie (STP) van Sika. Het is speciaal ontwikkeld voor maritieme binnen- en buitentoepassingen en is daarom extreem weerbestendig. Sikaflex®-591 stelt een nieuwe milieunorm wat betreft de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers: het bevat geen tin, ftalaten, isocyaanaten, oplosmiddelen of PVC en heeft daarmee de laagste emissies van alle verkrijgbare maritieme afdichtmiddelen. Daarnaast is Sikaflex®-591 langdurig kleurvast en overschilderbaar met gangbare maritieme laksystemen. Sikaflex®-591 mag niet worden gebruikt voor lijmen en kitten van scheepsruiten.

#### EIGENSCHAPPEN

- Emissiearm
- Robuust en schimmelwerend
- Overschilderbaar met gangbare maritieme laksystemen (1- en 2-componenten)
- Compatibel met non-ferrometalen
- Zeer elastisch
- Weerbestendig
- Voldoet aan de hoogste milieunormen



| Kleur      | Verpakking       |
|------------|------------------|
| wit, zwart | patroon à 300 ml |

► **Toebehoren** **pagina 31**  
Spuutmonden, unipackadapter

► **Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28**  
Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

► **Hulpstoffen** **vanaf pagina 22**  
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren



# SikaForce®

## 1-COMPONENT POLYURETHAANLIJMEN

### SikaForce®-7110 L55

Taaie 1-component lijm voor het lijmen van sandwichpanelen.

#### OMSCHRIJVING

SikaForce®-7110 L55 is een vochtuithardende 1-component polyurethaanlijm. Tijdens het uithardingsproces ontstaat lichte schuimvorming die een nivellerend effect heeft op oneffen oppervlakken. Geschikt voor het lijmen van sandwichpaneelconstructies met huidmaterialen van bijvoorbeeld staal, aluminium of hout en met kernmaterialen van bijvoorbeeld mineraalwol, polystyreen, polyurethaan of hout. Dit product is ook met andere verwerkingstijden te verkrijgen.

#### EIGENSCHAPPEN

- Lange open tijd
- Getest conform IMO Res. A.653(16)
- 150 g/m<sup>2</sup>

| Kleur | Verpakking   |
|-------|--------------|
| bruin | vat à 25 kg  |
| bruin | vat à 265 kg |

# SikaForce®

## 2-COMPONENTEN POLYURETHAANLIJMEN

### SikaForce®-7710 L35

Universele 2-componenten sandwichpaneellijm



#### OMSCHRIJVING

SikaForce®-7710 L35 is het hoofdbestanddeel van een 2-componenten polyurethaanlijm die gebruikt wordt in combinatie met SikaForce®-7010 verharder. SikaForce®-7710 L35 wordt gebruikt voor het verlijmen van lagen van metaal, vezelcement, hout en glasvezelversterkte kunststoffen op kernelementen van polystyreen- en polyurethaanschuim, hout en mineraalwol bij de fabricage van sandwichpanelen en andere bouwelementen.

#### EIGENSCHAPPEN

- Uitharding bij kamertemperatuur
- Oplosmiddelvrij
- Lange open tijd
- Korte perstijd
- De open tijd is onafhankelijk van luchtvochtigheid
- Leverbaar met verschillende open tijden

| Mengkleur | Verpakking   | Comp. |
|-----------|--------------|-------|
| beige     | blik à 25 kg | A     |

#### SikaForce®-7010 (component B)

blik à 5 kg

### SikaForce®-7720 L45

Constructielijm met goed standvermogen

#### OMSCHRIJVING

SikaForce®-7720 L45 is een 2-componenten polyurethaanlijm voor montage van onder andere profielen en sandwichconstructies van glasvezelversterkt polyester, hout, metaal, keramische en kunststof materialen.

#### EIGENSCHAPPEN

- Goed standvermogen
- Spleetvullend
- Oplosmiddelvrij

| Mengkleur | Verpakking            | Comp. |
|-----------|-----------------------|-------|
| wit       | dual patroon à 415 ml | AB    |

#### Toebehoren

mengbuizen MFHX 05-24 T



### SikaForce®-7720 L105

2-componenten constructielijm met goed standvermogen



#### OMSCHRIJVING

2-Componenten polyurethaanlijm die gebruikt wordt in combinatie met SikaForce®-7010 verharder. SikaForce®-7720 L105 is geschikt voor montage van profielen en sandwichconstructies van bijv. glasvezelversterkt polyester, hout, metaal, keramische en kunststof materialen.

#### EIGENSCHAPPEN

- Uitharding bij kamertemperatuur
- Oplosmiddelvrij
- Lange open tijd
- Korte perstijd
- De open tijd is onafhankelijk van luchtvochtigheid
- Leverbaar met verschillende open tijden

| Mengkleur | Verpakking   | Comp. |
|-----------|--------------|-------|
| beige     | blik à 25 kg | A     |

#### SikaForce®-7010 (component B)

blik à 5 kg

► **Toebehoren** **pagina 31**  
Mengbuizen

► **Verwerkingsapparatuur** **vanaf pagina 29**  
Pneumatische pistolen

► **Hulpstoffen** **vanaf pagina 22**  
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

# SikaFast®

## 2-COMPONENTEN ACRYLAATLIJMEN (ADP)

### SikaFast® NT producten

Snel uithardende 2-componenten omponenten constructielijm

#### OMSCHRIJVING

SikaFast® NT is een 2-componenten lijm die in een mengverhouding van 10:1 bij kamertemperatuur uithardt tot een semi-elastische polymeer. Ondanks de snelle uitharding hebben de SikaFast® NT producten een relatief lange open tijd. De SikaFast® NT 5200-reeks is geschikt voor structurele verlijming op verschillende ondergronden waaronder (top)coatings, diverse kunststoffen en metalen. SikaFast® NT is een doorontwikkeling van de bekende SikaFast® ADP-lijmen. Het speciale aan SikaFast® NT is dat het beter verwerkbaar is en nog beter bestand is tegen veroudering. De mengbuizen hebben een bajonetsluiting en zorgen voor een gelijkmatige toevoer van beide componenten uit de patroonkamers.

#### EIGENSCHAPPEN

- Snelle sterkte-opbouw binnen enkele minuten na het aanbrengen
- Goede hechting op veel ondergronden zoals metaal, kunststof met minimale voorbehandeling
- Spleetvullend
- Hoge sterkte
- Semi-flexibel
- Gebruiksvriendelijk
- Oplosmiddelen- en zuurvrij
- NSF-gecertificeerd

#### Toebehoren voor 50 ml dual patronen

mengbuizen, zakje à 10 stuks

handpistool

#### Toebehoren voor 250 ml dual patronen

mengbuizen, zakje à 50 stuks

pneumatisch lijmpistool

### SikaFast®-5211 NT



Open tijd: ca. 3 minuten

| Mengkleur | Verpakking            | Comp. |
|-----------|-----------------------|-------|
| grijs     | dual patroon à 250 ml | AB    |



► **Toebehoren** **pagina 31**  
Mengbuizen

► **Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28**  
Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

► **Hulpstoffen** **vanaf pagina 22**  
Sika® ADPrep, andere hulpstoffen

## SikaFast®-5215 NT



Open tijd: ca. 5 minuten

| Mengkleur | Verpakking            | Comp. |
|-----------|-----------------------|-------|
| grijs     | dual patroon à 50 ml  | AB    |
| grijs     | dual patroon à 250 ml | AB    |

## SikaFast®-5221 NT



Open tijd: ca. 9 minuten

| Mengkleur | Verpakking            | Comp. |
|-----------|-----------------------|-------|
| grijs     | dual patroon à 250 ml | AB    |

490 ml patronen voor alle typen op aanvraag

► **Toebehoren** **pagina 31**  
Mengbuizen

► **Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28**  
Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

► **Hulpstoffen** **vanaf pagina 22**  
Sika® ADPrep, andere hulpstoffen

### Sika Firesil® Marine N

Afdichtkit met brandvertragende eigenschappen



#### OMSCHRIJVING

Sika® Firesil Marine N is een brandvertragende, sneluithardende 1-component siliconenkit. Het product hardt neutraal uit en is niet corrosief. Het vormt een zachte, elastische afdichting en is uitstekend bestand tegen vuur, zelfs bij blootstelling aan een dichtbijgelegen warmtebron. Zeer geschikt voor toepassingen die vuurbestendigheid vereisen volgens DIN 4102 B1 en IMO 653 (16).

| Kleur      | Verpakking       |
|------------|------------------|
| lichtgrijs | patroon à 310 ml |

#### EIGENSCHAPPEN

- Elastisch
- Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
- Brandvertragend
- Hecht op verschillende soorten ondergronden



### Sikasil® AS-785

Snel uithardende industriële montagekit/-lijm



#### OMSCHRIJVING

Sikasil® AS-785 is een snel en neutraal uithardende 2-componenten siliconenlijm/-kit. Sikasil® AS-785 is ontwikkeld voor industriële lijmtoeepassingen waar hoge eisen aan worden gesteld, zoals de productie van zonne(warmte)panelen en de bevestiging ervan.

| Mengkleur | Verpakking            | Comp. |
|-----------|-----------------------|-------|
| zwart     | dual patroon à 490 ml | AB    |

\* kleur A-component: wit/mengkleur: zwart  
grootverpakking op aanvraag

#### Toebehoren

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| mengbuizen voor dual patronen à 490 ml              |
| pneumatisch lijmpistool voor dual patronen à 490 ml |

#### EIGENSCHAPPEN


- Uitstekende hechting aan glas, metaal, gecoat metaal, kunststof en hout.
- Bestand tegen UV-straling en weersinvloeden
- Blijvend flexibel over een groot temperatuurbereik
- Zeer lange levensduur
- Hardt uit zonder luchtvochtigheid
- Uitstekende warmtebestendigheid
- Goed bestand tegen veroudering
- TÜV-typegoedkeuring volgens IEC 61215 en 61646
- Voldoet aan de eisen van EOTA ETAG 002 voor gelijmde glasconstructies
- Voldoet aan de eisen van ASTM C 1184 voor constructies met siliconen





## Sikasil® SG-20

Hoogwaardige 1-component siliconenlijm



### OMSCHRIJVING

Sikasil® SG-20 is een kant-en-klaar neutraal uithardende 1-component siliconenlijm met een goed standvermogen, die een bovengemiddelde mechanische sterkte combineert met een uitstekend hechting op meerdere ondergronden, zoals glas en metaal. Sikasil® SG-20 kan worden gebruikt als structurele

beglazingskit bij het verlijmen van zonnepanelen en andere veeleisende industriële toepassingen.

### EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend bestand tegen UV en weersinvloeden
- Hecht uitstekend op glas, metaal, kunststoffen en hout
- Voldoet aan EOTA ETAG 002, EN 15434,
- ASTM C 1184
- Certificering brandveiligheid (DIN 4102-B1)
- CE-markering conform European Technical Approval (ETA)

| Kleur | Verpakking       |
|-------|------------------|
| zwart | patroon à 300 ml |
| zwart | unipack à 600 ml |

## Sikasil® SG-500

Hoogwaardige 2-componenten siliconenlijm

### OMSCHRIJVING

Sikasil® SG-500 is een elastische 2-componenten siliconenlijm met een hoge mechanische sterkte en een uitstekende hechting op diverse ondergronden. Sikasil® SG-500 is ideaal voor structurele beglazing, het verlijmen van zonnepanelen en andere veeleisende industriële toepassingen.

### EIGENSCHAPPEN

- Voldoet aan EOTA ETAG 002, EN 15434, ASTM C 1184 CE-markering conform European Technical Approval (ETA)
- SNJF-VEC en VI-VEC gecertificeerd
- Certificering brandveiligheid (DIN 4102-B1)
- Bestand tegen UV en weersinvloeden



| Mengkleur | Verpakking       | Comp. |
|-----------|------------------|-------|
| zwart     | patroon à 490 ml | AB    |

\* kleur A-component: wit/mengkleur: zwart  
grootverpakking op aanvraag

### Toebehoren

- mengbuizen voor dual patronen à 490 ml
- pneumatisch pistool voor dual patronen à 490 ml

## Sikasil® WS-605 S

Hoogwaardige weerbestendige 1-component siliconenkit



### OMSCHRIJVING

Sikasil® WS-605 S is een neutrale, vochtuithardende, elastische 1-component siliconen-afdichtkit met hoge elasticiteit. Dit hoogwaardige product is universeel inzetbaar en in het bijzonder geschikt als weerbestendige afdichting bij gevels en structurele beglazing.

### EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend bestand tegen UV en weersinvloeden
- Hecht goed op glas, metaal, kunststoffen en hout
- Vlekt niet op vlakken die aan de voeg grenzen

| Kleur             | Verpakking       |
|-------------------|------------------|
| wit, zwart        | patroon à 300 ml |
| grijs, wit, zwart | unipack à 600 ml |



► **Toebehoren** **pagina 31**  
Spuutmonden, unipackadapter

► **Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28**  
Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

► **Hulpstoffen** **vanaf pagina 22**  
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

# SikaFast®

## CYANOACRYLAAT SNELLIJMEN

### SikaFast®-2590

2-Componenten universele superlijm

#### OMSCHRIJVING

SikaFast®-2590 is een snel uithardende en spleetvulende universele superlijm gebaseerd op ethyl cyanocrylaat.

| Kleur       | Verpakking           |
|-------------|----------------------|
| crème opaal | dual patroon à 10 ml |

#### EIGENSCHAPPEN

- Breed hechtspectrum
- Spleetvullend tot 5 mm
- Schuurbaar
- Poreuze materialen
- Reukarm



# Sikafloor® Marine

## EGALISATIEMORTELS

### Sikafloor® Marine-18

Mortel op polymeergemodificeerde cementbasis



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine-18 is een op polymeergemodificeerd cement gebaseerde mortel om scheepsdekken uit te vlakken. Het is geschikt voor binnengebruik, ook in natte ruimten.

SikaFloor® Marine-18 is ook onderdeel van de visco-elastische SikaFloor® Marine PK-90 systeem.

#### EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Lage E-modulus
- 1-Component
- Toepasbaar bij hellende vlakken
- Verpompbaar

#### Verpakking

zak à 28 kg

### Sikafloor® Marine-100

Zelfnivellerende mortel voor droge binnenruimten



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine-100 is een lichtgewicht, zelfnivellerende 1-component mortel. Het wordt gebruikt voor het egaliseren van ondergronden en is elastisch. Sikafloor® Marine-100 is geschikt voor droge binnenruimten.

#### EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht, zelfnivellerende 1-component mortel (soortelijke massa 0,90 g/cm<sup>3</sup>)
- Beloopbaar na 12 uur
- Geschikt voor droge ruimten (binnen)
- E-modulus 1,95 GPa
- Laagdikten van 3 tot 10 mm
- Druksterkte meer dan 5 MPa

#### Verpakking

zak à 14 kg

### Sikafloor® Marine-118 FC

Snelhardende egalisatiemortel



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine-118 FC is een snelhardende, zelfnivellerende 1-component mortel gebaseerd op polymeergemodificeerd cement voor gebruik in het interieur van schepen. Het dient om dekoppervlakken te nivelleren voordat een afwerkmateriaal wordt aangebracht.

#### EIGENSCHAPPEN

- Snelle uitharding
- Beloopbaar na 2 uur
- Ideaal voor sanering en modernisering
- Hoge druksterkte
- Uitstekende vloeieigenschappen
- Verpompbaar
- 1-Component
- Ideaal voor zware belastingen

#### Verpakking

zak à 25 kg

### Sikafloor® Marine-120

Zelfnivellerende mortel voor natte binnenruimten



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine-120 is een lichtgewicht, zelfnivellerende 1-component mortel. Het wordt gebruikt voor het egaliseren van ondergronden en is elastisch (hoge E-modulus). Sikafloor® Marine-120 is geschikt voor natte binnenruimten.

#### EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht (soortelijke massa 0,90 g/cm<sup>3</sup>)
- Laagdikten van 3 tot 30 mm
- Geschikt voor droge en natte ruimten (binnen)
- E-modulus 2,53 GPa
- Druksterkte meer dan 6,5 MPa
- Beloopbaar na 12 uur
- Zelfnivellerend

#### Verpakking

zak à 16 kg

## Sikafloor® Marine KG-202 N

Lichtgewicht egalisiemortel



### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine KG-202 N is een lichtgewicht 1-component mortel voor het egaliseren en/of verhogen van dekken. Sikafloor® Marine KG-202 N is geschikt voor natte en droge binnenruimten. De flexibiliteit vermindert de kans op het ontstaan van spanningsscheuren in het oppervlak. Sikafloor® Marine KG-202 N is niet brandbaar en kan ook op hellende vlakken worden aangebracht.

#### Verpakking

zak à 17 kg

### EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht (soortelijke massa 0,9 g/cm<sup>3</sup>)
- Niet brandbaar
- Verpompbaar
- Laagdikten van 8 mm tot 100 mm
- Geschikt voor droge en natte ruimten (binnen)
- E-modulus 2,9 GPa
- Druksterkte meer dan 12 MPa
- Na 12 uur beloopbaar

## Sikafloor® Marine KG-404 N

Middelzware egalisiemortel



### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine KG-404 N is een 1-component mortel voor het egaliseren en/of verhogen van dekken. Sikafloor® Marine KG-404 N is geschikt voor natte en droge binnenruimten, is niet brandbaar en kan ook op hellende vlakken worden aangebracht.

#### Verpakking

zak à 20 kg

### EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht (soortelijke massa 1,3 g/cm<sup>3</sup>)
- Niet brandbaar
- Verpompbaar
- Laagdikten van 5 mm tot 100 mm
- Geschikt voor droge en natte ruimten (binnen)
- E-modulus 7,4 GPa
- Druksterkte meer dan 20 MPa
- Na 16 uur beloopbaar

## SikaTransfloor®-352 ST

Egalisiemortel voor binnen- en buitentoepassingen



### OMSCHRIJVING

SikaTransfloor®-352 ST is een zelfnivellerende, oplosmiddel-vrije 2-componenten polyurethaan-egalisatiecompound. Ongelijkheden in metalen gelaste vloeren (staal, aluminium) of polyester (GRP) dekken kunnen in één handeling worden genivelleerd. SikaTransfloor®-352 ST is zowel geschikt voor toepassingen binnen als buiten, met name voor teakdekken.

#### Verpakking

vat à 25 kg

### EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Oplosmiddelvrij
- Lichtgewicht (1 g/cm<sup>3</sup>)
- Geen krimp
- Goed schuurbaar

# Sikafloor® Marine

## SPECIALE PRODUCTEN

### Sikafloor® Marine Elastic Waterdicht membraan



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine Elastic is een waterdichte 1-component membraan op basis van polymeergemodificeerd cement.

Sikafloor® Marine Elastic is ideaal als vochtwering op poreuze ondergronden in vochtige ruimten zoals kleedkamers, pantry's en kombuizen, voorraadruimten en toiletten.

#### Verpakking

zak à 20 kg

#### EIGENSCHAPPEN

- Geen primer nodig
- Hoge elasticiteit
- 1-Component, ready to mix
- Laag ca. 1 mm
- Regelbare consistentie
- Toepasbaar op vochtige ondergronden
- Aanbrengen met rol, plamuurmes of kwast

# Sikafloor® Marine

## DEKCOATINGS VOOR GELUID- EN TRILLINGSDEMPING

### Sikafloor® Marine VEM Visco-elastische ontdreuningsmortel



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine VEM is een visco-elastische 1-component materiaal op basis van polymeergemodificeerd cement. Het wordt binnen gebruikt in combinatie met Sikafloor® Marine-18 en Sikafloor® Marine-118 FC voor het dempen van trillingen.

#### EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende geluid-en trillingsdempend
- Uitstekende visco-elastische eigenschappen
- Eenvoudig aan te brengen
- Oplosmiddelvrij
- Bevat geen isocyanaten

#### Verpakking

zak à 16 kg

### Sikafloor® Marine PU-Red Visco-elastische 2-componenten dempingsmortel



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine PU-Red is een 2-componenten vloercoating voor geluid- en trillingsdemping. Sikafloor® Marine PU-Red is onderdeel van diverse visco-elastische Sikafloor® Marine systemen.

#### EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende geluid- en trillingsdemping
- Geen krimp
- Oplosmiddelvrij

#### Verpakking

zak à 12 kg

# Sikafloor® Marine

## VLOERSYSTEMEN VOOR GELUID- EN TRILLINGSDEMPING

### Sikafloor® Marine Litosilo N/Sikafloor® Marine Litosilo X\*

Geluiddempend vloersysteem voor A60-constructies



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine Litosilo N/X zijn niet brandbare, verpompbare 1-component mortels voor zwevende vloersystemen. De eerste laag van het vloersysteem bestaat uit een minimaal 20 mm dikke laag mineraalwol. Daarop wordt Sikafloor® Marine Litosilo N/X met een laagdikte van minimaal 25 mm aangebracht. De geringe inbouwhoogte van 45 mm kenmerkt het constructieve voordeel van dit systeem.

Sikafloor® Marine Litosilo N/X hebben een hoge E-modulus, wat kans op spanningsscheuren verminderd. Litosilo X kan ook worden toegepast als egalisatiemortel voor stalen scheepsdekken.

#### EIGENSCHAPPEN

- Voldoet aan de eisen van brandwerendheidsklasse A60 met een laagdikte van slechts 45 mm
- Egaliseert oneffenheden
- Uitstekende geluiddempende eigenschappen
- Verpompbare 1-component egalisatiemortels

|                              | Verpakking  |
|------------------------------|-------------|
| Sikafloor® Marine Litosilo N | zak à 20 kg |
| Sikafloor® Marine Litosilo X | zak à 20 kg |

\* hierna te noemen Sikafloor® Marine Litosilo N/X

### Sikafloor® Marine Litosilo Steel

Geluiddempend vloersysteem voor A60-constructies



#### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine Litosilo Steel is een zwevend vloersysteem dat met een laagdikte van 55,5 mm voldoet aan de eisen van brandwerendheidsklasse A60. De eerste laag van het vloersysteem bestaat uit een 50 mm dikke laag mineraalwol. Daarop worden twee lagen staalplaat gelijmd met Sikafloor® Marine PU-Red. Sikafloor® Marine Litosilo Steel kenmerkt zich doordat al na één dag verdere vloerbedekking aangebracht kan worden.

#### EIGENSCHAPPEN

- Voldoet aan de eisen van brandwerendheidsklasse A60
- Verdere vloerafwerking al na één dag
- Hoge mate van geluiddemping
- Lage inbouwhoogte 55,5 mm



## Sikafloor® Marine VES-515

Visco-elastisch, trillingsdempend vloersysteem



### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine VES-515 is een visco-elastische 1-component silaangemodificeerde polymeer voor trillingsdemping op verticale vlakken.

### EIGENSCHAPPEN

- Goede trillingsdemping
- Verticaal aan te brengen
- Siliconen- en PVC-vrij
- Isocyaat- en oplosmiddelenvrij
- 1-Component

## Sikafloor® Marine PK-90 N

Visco-elastisch meerlagensysteem voor geluid- en trillingsdemping



### OMSCHRIJVING

Sikafloor® Marine PK-90 N is een visco-elastisch vloersysteem dat bestaat uit één laag Sikafloor® Marine PU-Red en een laag van Sikafloor® Marine-18 of -118 FC. Met een laagdikte van slechts 10 mm dempt Sikafloor® Marine PK-90 N niet alleen trillingen, maar egaliseert het ook oneffenheden. Op dit vloersysteem kan verder bijvoorbeeld een dunne laag Sikafloor® Marine-100 worden aangebracht voordat bijvoorbeeld vloerbedekking wordt gelegd.

### EIGENSCHAPPEN

- Goede trillingsdemping
- Egaliseren en trillingsdemping in één
- 1-Component deklaag op basis van cement

## Sikafloor® Marine PK-90 Steel

Visco-elastisch meerlagensysteem voor geluid- en trillingsdemping



### OMSCHRIJVING

Bij speciale toepassingen kan de vloersysteemhoogte zijn begrenst. Dan biedt Sika met het visco-elastische vloersysteem Sikafloor® Marine PK-90 Steel de ideale oplossing. Dit product kan in laagdikten van slechts 3 mm worden aangebracht. De geringe systeemhoogte is mogelijk door het gebruik van staalplaten, die op de 2-componenten Sikafloor® Marine PU-Red worden aangebracht. Dit gecombineerde systeem heeft zeer hoge trillingsdempende eigenschappen.

### EIGENSCHAPPEN

- 3 mm laagdikte
- Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
- Na één dag overloopbaar

# PRIMERS

## Sika® Primer-290 DC

### OMSCHRIJVING

Sika® Primer-290 DC (voorstrijk) is een transparante, lichtgele en laag viskeuze vloeistof die droogt door reactie met luchtvochtigheid en wordt gebruikt voor de voorbehandeling van poreuze ondergronden. Sika® Primer-290 DC werkt als hechtmiddel tussen Sika-producten en onder andere teak, mahonie, Iroko, kurk en GVK.

| Kleur       | Verpakking    |
|-------------|---------------|
| transparant | blik à 30 ml  |
| transparant | blik à 250 ml |
| transparant | blik à 1 ltr  |
| transparant | blik à 5 ltr  |



## Sika® MultiPrimer Marine

### OMSCHRIJVING

Sika® MultiPrimer Marine is een transparante, lichtgele en laag viskeuze vloeistof die droogt door reactie met luchtvochtigheid, en wordt gebruikt ter verbetering van de hechting en optimalisatie van het oppervlak. Sika® MultiPrimer Marine verbetert de hechting op diverse materialen zoals hout, kurk, metalen (inrubberen van houten dekken), mahonie, Douglas en kurk, metalen als aluminium en galvanisch verzinkt staal, GVK, kunststoffen en coatings. De primer is zowel geschikt voor poreuze als niet poreuze ondergronden.

| Kleur       | Verpakking    |
|-------------|---------------|
| transparant | blik à 30 ml  |
| transparant | blik à 250 ml |
| transparant | blik à 1 ltr  |



## Sika® Primer-204 N

### OMSCHRIJVING

Sika® Primer-204 N is een laag viskeuze vloeibare primer voor de voorbehandeling van metalen ondergronden zoals staal, RVS, gegalvaniseerd staal, aluminium en geanodiseerd aluminium.

 Sika® Primer-204 N is geen roestwerende coating.

| Kleur | Verpakking    |
|-------|---------------|
| geel  | blik à 250 ml |



## Sika® Primer-206 G+P

### OMSCHRIJVING

Sika Primer-206 G+P is een zwarte, vochtuithardende primer voor de voorbehandeling van hechtvlakken, speciaal bij het lijmen van glas. Sika® Primer-206 G+P verbetert ook de hechting bij het lijmen van glas met een keramische rand, kunststoffen en metalen.

 Geen primer aanbrengen op achtergebleven lijmresten.

| Kleur | Verpakking        |
|-------|-------------------|
| zwart | blik à 30 ml      |
| zwart | blik à 100 ml     |
| zwart | blik à 250 ml     |
| zwart | blik à 1 ltr blik |



## Sika® Primer-209 N

### OMSCHRIJVING

Sika® Primer-209 N is een zwarte, laag viskeuze vochtuithardende primer voor de voorbehandeling van gelakte oppervlakken (acryl, alkyde/melamine, poedercoatings, moffelf vernissen) of kunststoffen (zoals PMMA, polycarbonaat, polystyreen GRP, ABS, PVC) voordat hierop Sikaflex® producten worden aangebracht.

| Kleur | Verpakking    |
|-------|---------------|
| zwart | blik à 30 ml  |
| zwart | blik à 250 ml |



## SikaCor® ZP Primer

### OMSCHRIJVING

SikaCor® ZP Primer is een 2-componenten primer op basis van polyurethaan met actieve corrosiebescherming. Deze robuuste, snelhardende corrosiebescherming is met name geschikt voor metalen en aluminium scheepsdekken.

| Kleur | Verpakking     |
|-------|----------------|
| grijs | blik à 12,5 kg |
| grijs | blik à 30 kg   |

# HECHTVERBETERAARS

## Sika® Aktivator-100

### OMSCHRIJVING

Sika® Aktivator-100 is een reinigingsmiddel en hechtverbeteraar, speciaal ontwikkeld voor de voorbehandeling van hechtvlakken, die veel gebruikt worden in de jacht- en scheepsbouw.

| Kleur       | Verpakking    |
|-------------|---------------|
| transparant | blik à 30 ml  |
| transparant | blik à 250 ml |
| transparant | blik à 1 ltr  |



## Sika® Aktivator-205

### OMSCHRIJVING

Sika® Aktivator-205 is een alcoholhoudende reinigingsvloeistof waarmee de hechtvlakken voor het lijmen en afdichten met Sika producten kunnen worden gereinigd en geactiveerd. Geschikt voor het reinigen en activeren van ondergronden van metaal, kunststof, geglaazuurd keramiek en 2-componenten coatings.

| Kleur       | Verpakking    |
|-------------|---------------|
| transparant | blik à 30 ml  |
| transparant | blik à 250 ml |
| transparant | blik à 1 ltr  |
| transparant | emmer à 5 ltr |



## Sika® ADPrep

### OMSCHRIJVING

Sika® ADPrep is een reinigend en activerend voorbehandelingsmiddel voor het aanbrengen van SikaFast® 2-componentlijmen op metalen en kunststoffen.

| Kleur       | Verpakking    |
|-------------|---------------|
| transparant | blik à 250 ml |



# REINIGINGS- EN VERZORGINGSMIDDELEN EN TOEBEHOREN

## Sika® Remover-208

### OMSCHRIJVING

Sika® Remover-208 is een oplosmiddelhoudend en veelzijdig inzetbaar reinigingsmiddel voor het reinigen van gelakte en sterk vervuilde oppervlakken, en voor het verwijderen van niet uitgeharde lijm.

**!** Gebruik Sika® Cleaner-350 H om vuilresten van de huid te verwijderen. Draag beschermende handschoenen tijdens de verwerking.

| Kleur       | Verpakking   |
|-------------|--------------|
| transparant | blik à 1 ltr |



## Sika® Cleaner P

### OMSCHRIJVING

Sika® Cleaner P is een alcoholhoudend oplosmiddel voor het reinigen van niet poreuze oppervlakken.

Sika® Cleaner P verwijdert vet, olie, stof en vuil van oppervlakken als kunststof, polyester, metalen met poedercoating, glas en metaal.

**!** Niet gebruiken op poreuze ondergronden.

| Kleur       | Verpakking   |
|-------------|--------------|
| transparant | blik à 1 ltr |
| transparant | blik à 5 ltr |



## Sika® Cleaner-350 H

### OMSCHRIJVING

Sika® Cleaner-350 H is een bijzonder handreinigingssysteem dat bestaat uit niet kras-sende en niet schurende handreinigingsdoeken. Naast normaal vuil verwijdert Sika® Cleaner-350 H ook vetten, smeermiddelen, lijmen, olie, teer, inkten, was en allerlei ander moeilijk te verwijderen vuil.

| Verpakking                   |
|------------------------------|
| emmer à 70 reinigingsdoekjes |



## Sika® Teak Oil Neutral

Oplosmiddelenvrije onderhoudsolie voor teakhout

### OMSCHRIJVING

Sika® Teak Oil Neutral is een speciale olie op plantaardige basis, voor het onderhoud van teakdekken en teakmeubelen, die met Sikaflex®-290 DC PRO zijn ingerubberd. Dit middel brengt de natuurlijke teakkleur terug en accentueert de nerfwerking in het hout. Daarnaast biedt het langdurige bescherming tegen zeewater en zoet water, UV-straling en verwerking. Sika® Teak Oil Neutral is oplosmiddelenvrij en opvallend zuinig in het gebruik.

### Verpakking

flacon à 500 ml

can à 2,5 ltr



## Sika® Teak C+B

Hoogwaardig reinigingsmiddel

### OMSCHRIJVING

Sika® Teak C+B is hoogwaardig reinigingsmiddel voor teakhout, dat speciaal is ontwikkeld voor de verzorging van teakdekken die met Sikaflex®-290 DC PRO zijn ingerubberd. Het verwijdt vuil, zoutresten, olieachtige vlekken en algen. Sika® Teak C+B is volledig biologisch afbreekbaar en voldoet aan de REACH-eisen.

### Verpakking

flacon à 500 ml

can à 2,5 ltr

can à 10 ltr



## Sika® Afgladmiddel N

### OMSCHRIJVING

Sika® Afgladmiddel N is een hulpmiddel voor het economisch en professioneel gladstrijken van kit- en lijmvoegen.

Sika® Afgladmiddel N lost geen bestanddelen op uit de lijmen en kitten. Sika® Afgladmiddel N is een alternatief voor zeepoplossingen, die soms stoffen oplossen uit de kit of lijm en zo sporen nalaten aan de voegranden.

### Verpakking

fles à 1 ltr

can à 10 ltr



## Sika® Cleaner G+P

### OMSCHRIJVING

Sika® Cleaner G+P is een IPA oplossing voor het reinigen van glas en andere niet poreuze oppervlakken.

Sika® Cleaner G+P verwijdert vingerafdrukken, resten en vuil. Het product laat geen resten achter waardoor het gebruiksvriendelijk is. Het raamoppervlak behoeft na afloop niet opnieuw te worden schoongewreven.

### Verpakking

fles à 500 ml

can à 25 ltr



## Sika® Cleaner PCA

### OMSCHRIJVING

Sika® Cleaner PCA is een voorbehandelingmateriaal van melamineschuim, dat bij voorkeur in combinatie met Sika® Cleaner G+P wordt gebruikt. Het is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van hardnekkig vuil dat niet door conventionele reinigingsmiddelen kan worden verwijderd zonder de ondergrond te krassen. Al tijdens het reinigen met Sika® Cleaner PCA is het reinigende effect te zien. Bespuit het vervuilde oppervlak met Sika® Cleaner G+P of een vergelijkbare andere soort glasreiniger. Wrijf daarna met Sika® Cleaner PCA over het oppervlak. Sika® Cleaner PCA is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Laat het oppervlak volledig drogen voordat er andere voorbehandelingen plaatsvinden. Het is daarnaast ideaal voor het eenvoudig en egaal aanbrengen van Sika primers.



### Kleur

wit

### Verpakking

doos à 168 stuks

# HANDLIJMPISTOLEN

## H-40

Handpistool voor patronen

### OMSCHRIJVING

Stevig, eenvoudig te hanteren handpistool met robuuste houder voor werkplaatsgebruik en geoptimaliseerde overbrenging voor het verwerken van Sika lijmen en kitten uit 300 ml patronen.



## Avon-400 / Avon-600

Handpistool voor unipacks

### OMSCHRIJVING

Lichtgewicht, makkelijk te hanteren handpistool voor het verwerken van Sika lijmen en kitten uit 400 ml (Avon 400) resp. 600 ml (Avon 600) unipacks.

### GEBRUIK VAN UNIPACKS

- 1 Plaats de unipack in het pistool
- 2 Clip afsnijden, maar niet verder insnijden
- 3 Unipackadapter met spuitmond plaatsen



## Handpistool voor dual patronen

### OMSCHRIJVING

Handpistool voor de 50 ml SikaFast® dual patroon.





# PNEUMATISCHE LIJMPISTOLEN

## Wilton-400/-600

Pneumatisch pistool voor unipacks

### OMSCHRIJVING

Traploos regelbaar pneumatisch pistool met speciale zuiger voor optimale leging, voor het verwerken van Sika-lijmen en kitten in 400 ml (Sika® Wilton 400) resp. 600 ml (Sika® Wilton 600) unipacks.

### GEBRUIK VAN UNIPACKS

- 1 Plaats de unipack in het pistool
- 2 Clip afsnijden, maar niet verder insnijden
- 3 Unipackadapter met spuitmond plaatsen



## Sherborne Combi

Pneumatisch duwstangpistool voor patronen

### OMSCHRIJVING

Traploos regelbaar pneumatisch pistool voor het snel en makkelijk verwerken van Sika lijmen en kitten in patronen. De patroon wordt leeggedrukt door een pneumatisch aangedreven duwstang.



## Pneumatische pistolen voor dual patronen

### OMSCHRIJVING

Pneumatische pistolen voor de verwerking van dual patronen met 2-componenten SikaFast® (250 ml en 490 ml), Sikaflex® (490 ml) en Sikasil® (490 ml) lijmen en kitten.



Afb. 1: Pistool voor 250 ml dual patronen



Afb. 2: Pistool voor 490 ml dual patronen

# POWERCURE TOEBEHOREN

## PowerCure Dispenser

### OMSCHRIJVING

De PowerCure Dispenser is nodig voor het verwerken van PowerCure lijmen zoals Sikaflex®-268 PowerCure. Het biedt de precisie van pomp- en doseerinstallaties zoals die in de moderne productieprocessen worden gebruikt. De mechanische aandrijving garandeert het dynamisch mengen en doseren van de lijm, en biedt daarmee een nauwkeurige controle over het uitstootvolume.



## PowerCure mengbuizen

### OMSCHRIJVING

Gebruik voor PowerCure lijmen als Sikaflex®-268 PowerCure de PowerCure mengbuizen. Deze zijn verkrijgbaar als V-spuitmond en als ronde spuitmond.

| Pistool                    | VPE             |
|----------------------------|-----------------|
| PowerCure V-mengbuizen     | doos à 50 stuks |
| PowerCure ronde mengbuizen | doos à 40 stuks |



# TOEBEHOREN

## Spuitmonden en adapters

| Omschrijving                                                                                    | Verpakking      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| standaard spuitmond met reliëf transparant (ca. 8 cm)                                           | zak à 12 stuks  |
| ruitenlijm spuitmond (driehoekige spuitmond met aanslag, ca. 6,2 cm)                            | zak à 12 stuks  |
| unipack spuitmond transparant (ca. 12,5 cm)                                                     | 1 stuk          |
| adapter (fijn schroefdraad M15x1,5) voor unipack-verwerking met standaardspuitmonden (ca. 5 cm) | 1 stuk          |
| PowerCure V-mengbuizen                                                                          | doos à 50 stuks |
| PowerCure ronde mengbuizen                                                                      | doos à 40 stuks |

## Mengbuizen

| Omschrijving                                                  | Verpakking     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| mengbuis (MKHX 03-16S) voor SikaFast®                         | zak à 10 stuks |
| mengbuis (MBHX 05-16T) voor SikaFast® 50 ml (ca. 11 cm)       | zak à 10 stuks |
| mengbuis (MFQX 07-24T) voor SikaFast® 250 ml (ca. 13,7 cm)    | zak à 50 stuks |
| mengbuis (MFHX 10-18T) voor SikaFast® 490 ml (ca. 22,4 cm)    | 1 stuk         |
| mengbuis (MGQ 10-19D) voor Sikasil® 490 ml (ca. 15,7 cm)      | 1 stuk         |
| mengbuis (MFMX 08-24T) voor SikaForce®-7720 L45 (ca. 22,3 cm) | 1 stuk         |

## Overige toebehoren en reserve-onderdelen

| Omschrijving      | Verpakking       |
|-------------------|------------------|
| Sika® Cleaner PCA | doos à 48 stuks  |
| Sika® Cleaner PCA | doos à 168 stuks |

# SIKA - UW LOKALE PARTNER MET EEN WERELDWIJDE AANWEZIGHEID



- Op 6 continenten
- In 101 landen
- Meer dan 200 productie- en marketinglocaties
- Wereldwijd 17.000 werknemers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

Sika's productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële en sportvloeren, en systemen voor zowel daken als waterdichting. Sika is wereldwijd aanwezig in 101 landen en heeft meer dan 17.000 werknemers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.



Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 69/2016) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

## **SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht**

Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Postbus 40390  
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20  
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82  
info@nl.sika.com  
www.sika.nl

## **SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer**

Duurstedeweg 7  
7418 CK Deventer  
Postbus 420  
7400 AK Deventer

Tel: +31 (0)570 - 620 744  
Fax: +31 (0)570 - 608 493  
verkoop.pulastic@nl.sika.com  
www.pulastic.com

**BUILDING TRUST**

